



СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХКУПОЛЬНЫЙ БЕСТЕНЕВОЙ



Особенности:

- LED лампы
- Диаметр купола 500/700 мм
- Освещенность в центре рабочего поля 140/160 кЛк
- Регулировка яркости
- Цветовая температура 3800±500К, 4400±500К, 5000±500К
- Срок службы 50000 часов
- Режим Эндо
- Антибактериальная ручка
- Панель управления

Характеристики / Модель	500/500 LED	700/500 LED	700/700 LED	500 LED	700 LED
Освещенность, кЛк	140/140	160/140	160/160	140	160
Цветовая температура, 3800/4400/5000	✓	✓	✓	✓	✓
Размер светового поля	250-300 мм	250-300 мм	250-300 мм	250-300 мм	250-300 мм
Срок службы светодиодов	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч	50 000 ч
Рекомендованная высота установки	2900 мм	2900 мм	2900 мм	2900 мм	2900 мм
Потребляемая мощность, Вт	60/60	80/60	80/80	60	80
Эндо Режим	✓	✓	✓	✓	✓

СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ БЕСТЕНЕВОЙ

Технические характеристики	
Освещенность	≥ 160 кЛк
Цветовая температура	3 800 ± 200к, 4 400 ± 200к, 5 000 ± 200к
Индекс цветопередачи (Ra)	96
Глубина освещенности	700 мм
Общая освещенность	510 Вт/м ²
Размер светового поля	180-260 мм
Диаметр купола	760 мм
Номинальная мощность лампы	3.2V/1Вт
Срок службы	≥ 50 000 часов
Напряжение питания	110-240 В, 50/60 Гц
Минимальная высота установки	2 900 мм
Потребляемая мощность	100 Вт
Кол-во светодиодных ламп	131



Особенности:

- Потолочное основание
- Регулировочный винт
- Пружинный рычаг
- Антибактериальная ручка
- Панель управления

СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ БЕСТЕНЕВОЙ С АККУМУЛЯТОРОМ



Особенности:

- LED лампы
- Диаметр купола 700 мм
- Освещенность в центре рабочего поля 160 Клк
- Регулировка яркости
- Цветовая температура 3800±500К, 4400±500К, 5000±500К
- Срок службы 50000 часов
- Режим Эндо
- Стерильная ручка
- Панель управления

Характеристики/ Модель	700 LED	700 LED	500 LED	500 LED
Освещенность, кЛк	160	160	140	140
Цветовая температура, 3800/4400/5000	✓	✓	✓	✓
Размер светового поля 250-300 мм	✓	✓	✓	✓
Срок службы светодиодов, 50 000 ч	✓	✓	✓	✓
Аккумулятор	✓	-	✓	-
Рекомендованная высота установки, 2900 мм	✓	✓	✓	✓
Потребляемая мощность, 80 Вт	✓	✓	✓	✓
Эндо Режим	✓	✓	✓	✓

